



产品介绍

GM-S系列是软质的泡棉，能够持久保持较低的压合反弹力，适合于电子设备、家用电器的结构填充、声音密封、防尘密封和减震缓冲。

产品特点

- 减少冲击和隔离振动
- 反弹力持久稳定
- 优异的抗压缩形变
- 密封性能优异

产品性能

基本性能	测试方法	GM-S		
产品	/	GM-S24	GM-S32	GM-S40
颜色	目测	黑色		
厚度 (mm)	ASTM D374/D374M	5.0~12.0	1.5~4.0	0.5~1.2
公差 (%)	/	±10	±10	±15
密度 (kg/m ³)	ASTM D3574	240	320	400
25%压缩反弹应力 (kPa)	ASTM D3574	20	35	60
压缩永久变形 (%) (max, 50%, 70°C)	ASTM D3574	10		
推荐持续使用温度 (°C, max)	内部	90		
推荐间歇使用温度 (°C, max)	内部	120		

注：以上数据为总体测试的平均值，可以联系我司提供更多的产品信息。

典型应用

- 环境密封
- 压紧衬垫
- 减震垫

产品规格

- 卷材：产品尺寸按客户要求定制
- 形状：可模切成各种形状

储存

- 存放在干燥阴凉处
- 不可直接暴露在紫外线或溶剂下

