

TYE-2445F 三元乙丙橡胶 发泡材料



产品介绍

TYE-2445F为阻燃黑色闭孔发泡EPDM泡棉材料。

产品性能

基本性能	测试方法	TYE-2445F
密度 (kg/m³)	ASTM D3574	240±50
硬度 (Shore C)	ASTM D2240	45±8
拉伸强度 (MPa)	ASTM D412	≥0.63
断裂伸长率 (%)	ASTM D412	115±30
撕裂强度(kN/m)	ASTM D624	2.6±0.5
吸水率 (%)	ASTM 1056	≤5
25%压缩强度 (KPa)	ASTM D1056-78	≥78
压缩永久变形(25% 70°C 22HRS 恢复 30min) (%)	GB/T 6669-2008	≤30
耐高温收缩率 (70°C 24h) (%)	ASTM D1056	≤6
体积电阻 (Ω)	GB/T 31838.2	≥1.93*10 ⁹
阻燃等级 (T≥3mm)	UL 94	V-0
导热系数 (W/(m·k))	ASTM D5470	≥0.043
高低温测试(-40°C~120°C, 72h)	SAE J-2236	外观均无异常

注：产品物性报告以我司检测数据为准。

产品规格

- 卷材：产品尺寸按客户要求定制
- 可模切成各种形状

储存运输

- 常温下原包装储存
- 远离明火

